

Tischleuchten

table lamps



Artikel | article

61.623.05

mattnickel | nickel dull

61.623.07

schwarz | black

61.623.19

mattnickel-chrom | nickel dull-chrome


Leuchtmittel | lamps

10,8 W LED – 1.200 lm – 2.700 K – Ra > 90

Info | info

- mit Gestensteuerung zum Ein- Ausschalten und stufenlosen Dimmen | gesture control for switching on and off and infinitely dimming
- Ausladung | range
700 mm
- Energieeffizienzklasse A +
energy efficiency class A +

Zeichnung | technical drawing



Artikel | article**61.621.05**

mattnickel | nickel dull

61.621.06

chrom | chrome

61.621.07


schwarz | black

Leuchtmittel | lamps

10,5 W LED – 1.315 lm – 2.700 K – Ra > 90

Info | info

- mit Tastdimmer | with touch dimmer
- Ausladung | range
550 mm
- Energieeffizienzklasse A +
energy efficiency class A +

Detailansicht | detail view**Zeichnung | technical drawing**

61.621.06

Artikel | article

61.622.03

Messing matt | brass dull

61.622.05

mattnickel | nickel dull

61.622.07

schwarz | black


Leuchtmittel | lamps

10,8 W LED - 1.200 lm - 2.700 K - Ra > 90

Info | info

- mit Gestensteuerung zum Ein- Ausschalten und stufenlosen Dimmen | gesture control for switching on and off and infinitely dimming
- Ausladung | range
750 mm
- Energieeffizienzklasse A +
energy efficiency class A +

Zeichnung | technical drawing



61.622.07

Artikel | article

61.624.05

mattnickel | nickel dull

61.624.07

schwarz | black


Leuchtmittel | lamps

2 x 7 W LED – 920 lm – 2.700 K – Ra > 90

Info | info

- direkte / indirekte Beleuchtung
direct / indirect lighting
- Beidseitig über 2 x Gestensteuerung getrennt
voneinander schalt- und dimmbar
both sides separately switchable and dimmable
with 2 x gesture control
- Schaft drehbar und schwenkbar
shaft rotatable and pivotable
- Energieeffizienzklasse A
energy efficiency class A

Zeichnung | technical drawing



61.624.05



Artikel | article

61.620.05

mattnickel | nickel dull

61.620.06

chrom | chrome

61.620.07

schwarz | black


Leuchtmittel | lamps

7 W LED – 1.050 lm – 2.900 K – Ra > 90

Info | info

- mit Tastdimmer | with touch dimmer
- Ausladung | range
550 mm
- Glas schwarz-klar | glass black-clear
- Energieeffizienzklasse A ++
energy efficiency class A ++

Zeichnung | technical drawing



61.620.07

Artikel | article

61.611.05

mattnickel | nickel dull

61.611.06

chrom | chrome


Leuchtmittel | lamps

2 x 3 W LED – 760 lm – 2.700 K – Ra > 90

Info | info

- mit Schalter | with switch
- Reflektor seitlich drehbar
reflector lateral pivotable
- Ausladung | range
550 mm
- Energieeffizienzklasse A ++
energy efficiency class A ++

Zeichnung | technical drawing



61.611.05

Artikel | article

61.599.05

mattnickel | nickel dull

61.599.06

chrom | chrome


Leuchtmittel | lamps

4,5 W LED - 520 lm - 2.700 K - Ra > 90

Info | info

- mit Schalter | with switch
- Ausladung | range
430 mm
- mit Glasabdeckung klar | with glasscover clear
- Energieeffizienzklasse A ++
energy efficiency class A ++

Zeichnung | technical drawing



61.599.06



Artikel | article

61.610.05

mattnickel | nickel dull

61.610.06

chrom | chrome


Leuchtmittel | lamps

2 x 4,5 W LED – 1.040 lm – 2.700 K – Ra > 90

Info | info

- mit Tastdimmer | with touch dimmer
- Ausladung | range
450 mm
- Oberfläche Reflektor: Metallfilter mit Schlitzen
metal filter with slots on top of reflector
- Zubehör: Glasfilter satiniert, Art. Nr. 95.006
accessoires: glass filter white satin Art. Nr. 95.006
- Energieeffizienzklasse A +
energy efficiency class A +

Zeichnung | technical drawing



Artikel | article

61.625.03

Messing matt | brass dull

61.625.05

mattnickel | nickel dull


Leuchtmittel | lamps

10,8 W LED – 1.200 lm – 2.700 K – Ra > 90

Info | info

- mit Gestensteuerung zum Ein- Ausschalten und stufenlosen Dimmen | gesture control for switching on and off and infinitely dimming
- Ausladung | range
600 mm
- Energieeffizienzklasse A +
energy efficiency class A +

Zeichnung | technical drawing



61.625.03

Artikel | article

61.619.03

Messing matt | brass dull

61.619.05

mattnickel | nickel dull


Leuchtmittel | lamps

8,5 W LED – 965 lm – 2.700 K – Ra > 90

Info | info

- mit Drehdimmer | with rotary dimmer
- Ausladung | range
600 mm
- Energieeffizienzklasse A +
energy efficiency class A +

Zeichnung | technical drawing



61.619.03

Artikel | article

61.615.03

Messing matt | brass dull

61.615.05

mattnickel | nickel dull

Leuchtmittel | lamps


15 W LED – max 1.500 lm – Ra > 90

Info | info

- mit Tastdimmer im Reflektor zum Dimmen und zur Einstellung der Lichtfarbe
with touch dimmer in reflector for dimming and to set the luminous colour
- Lichtfarbe von 2.700 - 5.000 K mischbar
light colour mixable from 2.700 - 5.000 K
- Ausladung | range
1.100 mm
- Energieeffizienzklasse A +
energy efficiency class A +



Zeichnung | technical drawing



61.615.05

Artikel | article**61.605.03**

Messing matt | brass dull

61.605.05

mattnickel | nickel dull

61.605.06


chrom | chrome

Leuchtmittel | lamps

4 x 4,5 W LED – 2.080 lm – 2.700 K – Ra > 90

Info | info

- mit Tastdimmer | with touch dimmer
- Ausladung | range
600 mm
- Energieeffizienzklasse A +
energy efficiency class A +

Zeichnung | technical drawing

Artikel | article

61.602.03

Messing matt | brass dull

61.602.05

mattnickel | nickel dull


Leuchtmittel | lamps

2 x 3 W LED - max 760 lm - 2.700 K - Ra > 90

Info | info

- mit Tastdimmer | with touch dimmer
- höhenverstellbar | height adjustable
- Energieeffizienzklasse A ++
energy efficiency class A ++

Zeichnung | technical drawing



61.602.05

Artikel | article

61.612.03

Messing matt | brass dull

61.612.05

mattnickel | nickel dull


Leuchtmittel | lamps

2 x 3 W LED - max 760 lm - 2.700 K - Ra > 90

Info | info

- mit Schalter | with switch
- Energieeffizienzklasse A ++
energy efficiency class A ++

Zeichnung | technical drawing



61.612.03

Artikel | article

61.586.03

Messing matt | brass dull

61.586.05

mattnickel | nickel dull

61.586.19

mattnickel-chrom | nickel dull-chrome


Leuchtmittel | lamps

5 W LED G9 – 480 lm – 2.900 K

Info | info

- mit Schalter in Zuleitung
with switch in conduction cable
- Glas opal matt weiß | glass opal dull white
- Energieeffizienzklasse A +
energy efficiency class A +

Zeichnung | technical drawing



61.586.03



61.586.19

Artikel | article**61.606.05**


mattnickel | nickel dull

Leuchtmittel | lamps

1 x E 27 dimmbare LED excl.

Info | info

- mit Dimmer für LED Leuchtmittel in Zuleitung
with dimmer for LED bulbs in conduction cable
- Glas opal matt weiß | glass opal dull white

Zeichnung | technical drawing

61.606.05

Artikel | article**61.585.23**


mattnickel | nickel dull

Leuchtmittel | lamps

1 x E 27 dimmbare LED excl.

Info | info

- mit Dimmer für LED Leuchtmittel in Zuleitung
with dimmer for LED bulbs in conduction cable
- Schirm Chintz weiß | shade chintz white
ø 140 mm, H. 310 mm

Zeichnung | technical drawing

61.585.23

Artikel | article

61.614.05

mattnickel | nickel dull


Leuchtmittel | lamps

1 x E 27 LED excl.

Info | info

- mit Schalter in Zuleitung
with switch in conduction cable
- Schirm Chintz weiß | shade chintz white
350 x 160 mm, H. 200 mm
- Energieeffizienzklasse A +
energy efficiency class A +

Zeichnung | technical drawing



61.614.05

Artikel | article**61.613.05**


mattnickel | nickel dull

Leuchtmittel | lamps

1 x E 27 LED excl.

Info | info

- mit Schalter in Zuleitung
with switch in conduction cable
- Schirm Chintz weiß | shade chintz white
200 x 200 mm, H. 400 mm
- Energieeffizienzklasse A +
energy efficiency class A +

Zeichnung | technical drawing

61.613.05

Artikel | article

71.305.02

Messing poliert-matt
brass polished-dull

71.305.03

Messing matt | brass dull

71.305.19

mattnickel-chrom | nickel dull-chrome


Leuchtmittel | lamp

- 2 x E27 dimmbare LED max. 85 W gesamt excl.

Info | info

- mit Zugschalter | with pullswitch
- mit Dimmer für LED Leuchtmittel in Zuleitung
with dimmer for LED bulbs in conduction cable
- höhenverstellbar | height adjustable
- Ausladung | range
480 mm
- Schirm chintz weiß | shade chintz white
ø 400 mm, H. 240 mm

Zeichnung | technical drawing



71.305.19

Artikel | article

71.302.02

Messing poliert-matt
 Schirm Silkana beige
 brass polished-dull - shade beige

71.302.03

Messing matt - Schirm Silkana crème
 brass dull - shade creme

71.302.19

mattnickel-chrom
 Schirm Silkana rohweiß
 nickel dull-chrome - shade raw white


Leuchtmittel | lamp

- 2 x E 27 dimmbare LED excl.

Info | info

- mit Zugschalter | with pullswitch
- mit Dimmer in Zuleitung
with dimmer in conduction cable
- höhenverstellbar | height adjustable
- Ausladung | range
480 mm
- Schirm | shade
ø 280 mm, ø 400 mm, H. 240 mm

Zeichnung | technical drawing



71.302.02

Artikel | article

61.471.01

Messing poliert / Plexiglas
brass polished / acrylic glass

Leuchtmittel | lamps

1 x E 27 LED excl.

Info | info

- mit Schalter in Zuleitung
with switch in conduction cable
- Schirm Silkolite schneeweiß
shade Silkolite snow white
ø 250 mm, ø 370 mm, H. 260 mm

Zeichnung | technical drawing



61.471.01

Artikel | article

61.274.01

Messing poliert | brass polished


Leuchtmittel | lamps

2 x E 14 LED excl.

Info | info

- mit Schalter in Zuleitung
with switch in conduction cable
- Schirm Chintz ecrü | shade chintz ecru
oval 190 x 130 mm, 240 x 170 mm, H. 200 mm

Zeichnung | technical drawing



61.274.01

Artikel | article

11.36.05

mattnickel | nickel dull

11.36.07

schwarz | black


Leuchtmittel | lamps

2 x 3 W LED - 760 lm - 2.700 K - Ra > 90

Info | info

- mit Schalter | with switch
- Klemmbereich ca. 40 mm
clamp area approx 40 mm
- Energieeffizienzklasse A++
Energy Efficiency Class A++

Zeichnung | technical drawing



11.36.05

Artikel | article

11.35.03

Messing matt | brass dull

11.35.05

mattnickel | nickel dull


Leuchtmittel | lamps

4,5 W LED - 520 lm - 2.700 K - Ra > 90

Info | info

- Schalter in Zuleitung | switch in conduction cable
- Klemmbereich ca. 40 mm
clamp area approx 40 mm
- mit Glasabdeckung | with glasscover
- Energieeffizienzklasse A++
Energy Efficiency Class A++

Zeichnung | technical drawing



11.35.05

121