



ELIN

Ausgewogenheit und Eleganz sind die bestechenden Merkmale unserer neuen ovalen Serien ELIN und RIKE. In der Kombination als Deckenleuchte und Pendelleuchte unterstreichen sie in ihrer puristischen Form jedes moderne Ambiente. Bei der Pendelleuchte selbstverständlich mit der für Knapstein Leuchten gewohnten, qualitativ hochwertigen dynamic white Steuerung und Lift-Höhenverstellung. Bei der Deckenleuchte mit der Möglichkeit der Kombination mit Casambi oder DALI-Bausteinen. Flexibilität, Eleganz und herausragende Technik aus dem Hause Knapstein Leuchten.



Lichtsteuerung | Light control

- direkte / indirekte Beleuchtung
direct / indirect lighting
- Ober- und Unterlicht über 2 x Gestensteuerung getrennt voneinander schalt- und dimmbar
up- and downlight separately switchable and dimmable with 2 x gesture control - memory function
- Memory-Funktion | memory function
- Lichtfarbe von Ober- und Unterlicht ist über 2 x Gestensteuerung getrennt voneinander zwischen 2.200 - 3.000 Kelvin einstellbar - Memory-Funktion
Light colour of top- and bottom light can be set separately from each other between 2.200 - 3.000 Kelvin with 2 x gesture control - memory function



Stufenlose Lift Höhenverstellung | Stepless Lift height adjustment

- Stufenlose Höhenverstellung in einem Bereich von ca. 700 - 1.700 mm
stepless height adjustment in a range of ca. 700 - 1.700 mm
- schräge Einstellung durch einzelne Liftaufhängung möglich
inclined adjustment possible through individual lift suspension



Deckenbaldachin mit Magnethalterung | ceiling canopy with magnetic holder

- keine sichtbaren Schrauben im Deckenbaldachin, da Magnethalterung
no visible screws in the ceiling canopy, because of magnetic holder

Funktionsbeschreibung | functional description

- Die Funktion der Dynamic white Steuerung zeigt Ihnen auch das Video hinter dem QR-code
The function of the dynamic white control also shows you the video behind the QR-cod





ELIN-95

51.515.05 – mattnickel | nickel dull

51.515.07 – schwarz | black


51.515.34 – effekt bronze | effect bronze

Leuchtmittel | Illuminant

110 W LED, 11.232 lm, 2.200 - 3.000 K, Ra > 90, EEL-F

Info | info

siehe Einleitungseite | see introduction page



Profilmaß
profile dimension





ELIN-135

51.533.05 – mattnickel | nickel dull

51.533.07 – schwarz | black


51.533.34 – Effekt Bronze | effect bronze

Leuchtmittel | Illuminant

128 W LED, 13.624 lm, 2.200 - 3.000 K, Ra > 90, EEL-F

Info zur ELIN-135

- Lange Ausführung mit 1.350 x 350 mm für große Tische mit über 2 Meter Länge
- Knapstein Dynamic white Steuerung mit Memory Funktion
- Stufenlose Lift-Höhenverstellung
- für schräge Decken geeignet
- Memory-Funktion



Profilmaß
profile dimension

