



ANEL

Die Grundatmosphäre eines Raums definiert sich oftmals über gezielt eingesetzte Deckenleuchten. In der Ausführung mit direktem und indirektem Licht sorgen sie für eine gleichmäßige und homogene Grundbeleuchtung. Geschickt kombiniert teilen sie den Raum in Nischen und Zonen ein und übermitteln so dem Betrachter einen ersten bemerkenswerten Eindruck beim Betreten des Objekts. Somit sind sie ausschlaggebend für die Erschaffung einer Lichtkultur, die durch perfekt gesetzte Leuchtenakzente ein positives Lebensumfeld erzeugt.



ANEL-40

91.345.05 – mattnickel | nickel dull


91.345.07 – schwarz | black

Leuchtmittel | Illuminant

44 W LED, 5.049 lm, 2.700 K, Ra > 90, EEL-E

Info | info

- direkte / indirekte Beleuchtung
direct / indirect lighting
- zentral dimmbar über Universal Triac Dimmer 2 - 100 W
centrally dimmable via universal triac dimmer 2 - 100 W
- Casambi fähig auf Anfrage | Casambi capable on request
- DALI fähig auf Anfrage | DALI capable on request



Profilmaß
profile dimension





ANEL-60

91.356.05 – mattnickel | nickel dull


91.356.07 – schwarz | black

Leuchtmittel | Illuminant

49 W LED, 5.485 lm, 2.700 K, Ra > 90, EEL-E

Info | info

- direkte / indirekte Beleuchtung
direct / indirect lighting
- zentral dimmbar über Universal Triac Dimmer 2 - 100 W
centrally dimmable via universal triac dimmer 2 - 100 W
- Casambi fähig | Casambi capable
- DALI fähig auf Anfrage | DALI capable on request



Profilmaß
profile dimension

