

LINDA – die Weiterentwicklung der LINN Serie – jetzt mit dynamic white steuerung

LINDA – the further development of the LINN series – now with dynamic white control



Infos für alle Artikel | Info for all articles

- direkte / indirekte Beleuchtung
direct / indirect lighting
- Ober- und Unterlicht über 2 x Gestensteuerung getrennt voneinander schalt- und dimmbar
up- and downlight separately switchable and dimmable with 2 x gesture control
- Lichtfarbe von Ober- und Unterlicht ist über 2 x Gestensteuerung getrennt voneinander zwischen 2.200 - 3.000 Kelvin einstellbar
Light colour of top- and bottom light can be set separately from each other between 2.200 - 3.000 Kelvin via 2 x gesture controls
- Energieeffizienzklasse A+
energy efficiency class A+



Stufenlose Lift Höhenverstellung | Infinitely variable lift height adjustment

- Stufenlose Höhenverstellung in einem Bereich von ca. 1.000 mm
Infinitely variable height adjustment in a range of ca. 1.000 mm



Deckenbaldachin mit Magnethalterung | Ceiling canopy with magnetic holder

- Keine sichtbaren Schrauben im Deckenbaldachin, da Magnethalterung
No visible screws in the ceiling canopy, because of magnetic holder



Artikel | article

LINDA-92

51.498.05

mattnickel | nickel dull

51.498.07

schwarz | black


51.498.34

Effekt bronze | effect bronze

Leuchtmittel | lamp

43 W LED – 5.150 lm – 2.200 – 3.000 K – Ra > 90

Zeichnung | technical drawing



Artikel | article

LINDA-132

51.497.05

mattnickel | nickel dull

51.497.07

schwarz | black


51.497.34

Effekt bronze | effect bronze

Leuchtmittel | lamp

62 W LED – 7.440 lm – 2.200 – 3.000 K – Ra > 90

Zeichnung | technical drawing





Artikel | article

LINDA-152

51.499.05

mattnickel | nickel dull

51.499.07

schwarz | black

51.499.34

Effekt bronze | effect bronze

Leuchtmittel | lamp

72 W LED – 8.580 lm – 2.200 – 3.000 K – Ra > 90

Zeichnung | technical drawing